



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles
Salles de conférence
Salles d'examens
Lieux de culte
Bibliothèques
Salles de spectacle

Cinémas
Théâtres

Brouilleur de communications mobiles

MGT-02

Bandes GSM / DCS / UMTS / CDMA



SPECIFICITES

- Puissance réglable de 2 à 8 watts, portée de 20 à 40 m
- Rayon de la zone de brouillage réglable par l'utilisateur, via la télécommande
- 4 bandes de fréquences brouillées (GSM,DCS, UMTS 3G, CDMA)
-

Antennes incorporées.

Brouillage permanent sélectif,
Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en continu

Encombrement réduit -Installation murale possible et facile

CARACTERISTIQUES

4 Bandes brouillées	Fréquences de brouillage
CDMA	870 -880 MHz
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 20 à 40 mètres en champ perturbé (50 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	de 2 à 8 watts
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée : AC 220V / sortie : DC 5V, 3A

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 190 x 170 x 50 mm (métallique)
Poids	1,6 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C