



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com

Brouilleur de
communications mobiles

CDMA / GSM

MGT-05



SPECIFICITES

- Puissance fixe de 6 watts
- Portée de 20 à 50 mètres
- Rayon de la zone de brouillage réglable par l'utilisateur, via la télécommande
- 2 bandes de fréquences brouillées (CDMA, GSM)

Antennes externes.

Brouillage permanent sélectif,
Utilisation possible d' autres
dispositifs radio émettant sur des
bandes non brouillées (ex :
téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en
continu

Encombrement réduit -Installation
murale possible et facile

UTILISATION

*Brouilleur de communications
de téléphonie mobile*

Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

CARACTERISTIQUES

	Fréquences de brouillage
CDMA	870 -880 MHz
GSM	925 -960 MHz
Autre bande en remplacement	A choisir parmi DCS, 3G
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 20 à 50 mètres en champ perturbé (70 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	6 watts
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée : AC 220V / sortie : DC 5V, 3A

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 190 x 50 x 170 mm (métallique)
Poids	1,3 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C