



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

Brouilleur de communications mobiles

MGT-07

Bandes GSM / DCS / UMTS / CDMA



SPECIFICITES

Puissance réglable de 3 à 12 watts,
Rayon de la zone de brouillage de 0 à 60 m
4 bandes de fréquences brouillées (GSM,DCS, UMTS 3G, CDMA)
Potentiomètres pour le réglage sélectif de la puissance /portée

Antennes incorporées.

Brouillage permanent sélectif,
Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)
Possibilité de fonctionnement en continu
Encombrement réduit -Installation murale possible et facile

CARACTERISTIQUES

4 Bandes brouillées	Fréquences de brouillage
CDMA	870 -880 MHz
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 0 à 60 mètres en champ perturbé, (80 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	3 à 12 watts
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée : AC 220V / sortie : DC 5V, 3A

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 235 x 43 x 145 mm (métallique)
Poids	1.2 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C