



Brouilleur de communications mobiles

CDMA / GSM / DCS / 3G

MGT-08



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com

SPECIFICITES

Puissance réglable 6 ou 12 watts
Rayon de la zone de brouillage de 40 à 60 m
4 bandes de fréquences brouillées
(CDMA, GSM, DCS, 3G,)

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

Antennes externes.

Brouillage permanent sélectif,
Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en continu

Encombrement réduit -Installation murale possible et facile

CARACTERISTIQUES

4 Bandes	Fréquences de brouillage
CDMA	870 -895 MHz
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 40 à 60 mètres en champ perturbé, (80 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	6 ou 12 watts
Alimentation	entrée : AC 110 / 220v / sortie : DC 12v, 3A

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 238 x 53 x 186 mm (métallique)
Poids	1.6 kg
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C