



Brouilleur de communications mobiles

MGT-10

5 Bandes
CDMA450 / CDMA800 / GSM / DCS / UMTS



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com

SPECIFICITES

- Puissance fixe de 15 watts,
Rayon de la zone de brouillage de 40 à 80 m
5 bandes de fréquences brouillées (GSM,DCS, UMTS 3G, CDMA)
- Télécommande pour Marche/Arrêt

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

Antennes externes.

Brouillage permanent sélectif,
Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en continu

Encombrement réduit -Installation murale possible et facile

CARACTERISTIQUES

5 Bandes brouillées	Fréquences de brouillage
CDMA 450 & 800	450 – 470MHz / 850 - 895 MHz
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 900 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 40 à 80 mètres @ -75dBm,
Puissance brouillage	15 watts
Alimentation	entrée : AC 100-240V / sortie : DC 12v

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	238 x 53 x 186 mm (métallique)
Poids	2 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C