



Brouilleur de communications mobiles

GSM / DCS / UMTS

MGT- P1



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com

SPECIFICITES

- Puissance fixe de 450 mWatts
- Portée de 4 à 8 mètres
- Autonomie 2 à 3 heures
- 3 bandes de fréquences brouillées (GSM, DCS, 3G)

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles
Salles de conférence
Salles d'examens
Lieux de culte
Bibliothèques
Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

Antennes externes.

Brouillage permanent sélectif,
Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)
Fonctionnement en continu avec le câble allume cigare
Encombrement réduit

CARACTERISTIQUES

	Fréquences de brouillage
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 4 à 8 mètres en champ perturbé (10 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	450 mWatts
Alimentation	entrée : AC 110 / 220v / sortie : DC 5V, 3A

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	100 x 18 x 42 mm (métallique)
Poids	150 gr
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0°/ +70°C